

Notes de mise à jour sur la solution Correspondence Management

5 mars 2012

© 2012 Adobe Systems Incorporated and its licensors. All rights reserved.

Ce fichier contient des informations importantes qui n'étaient pas disponibles au moment de la rédaction de la documentation du produit. Lisez-les avant d'exécuter la solution Correspondence Management sur Adobe® LiveCycle® Enterprise Suite 3 (ES3).

Sommaire

- [Solution Correspondence Management](#)
- [Documentation](#)
 - [Remarques complémentaires sur la documentation](#)
 - [Autres licences et droits d'auteur](#)

Autres notes de mise à jour :

- [Modules LiveCycle](#)
 - [LiveCycle Designer](#)
-

Solution Correspondence Management

[Réf. : 3123547] La solution Correspondence Management n'est pas prise en charge sur un serveur d'applications WebSphere si la sécurité administrative est activée, certains problèmes de connexion pouvant être rencontrés lors de l'accès à l'interface de la solution.

Pour plus d'informations sur la désactivation de la sécurité administrative, voir la documentation officielle de WebSphere.

[Réf. : 3112395] Lors de l'installation de Solaris/WebLogic, un module de texte contenant la balise *repeat* n'est pas résolu. Il s'en suit que le module de texte entier n'est pas affiché, y compris le texte et les variables qui s'y trouvent. Un long message d'exception commençant par le texte suivant s'affiche alors dans les journaux de Data Services :

```
*ERROR* DS.Message.General Exception when invoking service 'remoting-service': flex.messaging.MessageException: java.lang.NoClassDefFoundError:  
:  
Could not initialize class sun.awt.X11GraphicsEnvironment
```

Solution : si vous utilisez Telnet pour démarrer le serveur WebLogic, insérez le paramètre *-Djava.awt.headless=true* dans les arguments JVM du serveur d'applications.

[Réf. : 2908302] Le rétablissement d'un actif affiche la liste des actifs dépendants qui peuvent ne pas être mis à jour.

Lorsque vous travaillez dans l'application de création de correspondance de la solution Correspondence Management, la liste des actifs dépendants s'affiche si vous rétablissez un actif. Toutefois, un grand nombre de ces actifs peuvent ne pas être rétablis. Les scénarios suivants peuvent entraîner une modification de l'état dans la lettre dépendante :

1. modification du texte pour l'ajout ou la suppression du DDE ;
2. ajout ou suppression du PH dans les modules de texte ;
3. modification du type de données PH ;
4. modification ou mise à jour de la mise en forme ;
5. modification ou mise à jour de la mise en forme de fragment ;
6. ajout ou suppression de modules de texte (directement ou indirectement) dans une liste ou une condition.

[Réf. : 2910629] Le téléchargement des actifs ne fonctionne pas lorsqu'une adresse IPv6 est utilisée dans l'URL - Lorsque vous travaillez dans l'application de création de correspondance de la solution Correspondence Management, vous ne pouvez télécharger aucun actif si vous utilisez une URL IPv6. Pour résoudre ce problème, utilisez le nom du serveur à la place de l'adresse IP pour accéder à l'application.

[Réf. : 2913708] L'échec de l'importation n'est pas signalé à l'utilisateur.

Si une importation échoue, aucune indication ne s'affiche dans l'interface utilisateur. L'utilisateur doit consulter le fichier Error.log pour déterminer si des erreurs se sont produites lors de l'opération d'importation.

[Réf. : 2915916] La recherche de base échoue avec des termes de recherche contenant des caractères japonais.

Lors de l'exécution d'une recherche de base, la recherche peut échouer si les termes de recherche comportent plusieurs caractères japonais. Par exemple, la recherche de base réussit avec le caractère 日 mais échoue avec les caractères 日本語. Ce problème ne survient pas avec la recherche avancée.

Si vous souhaitez effectuer une recherche de base sur des termes comprenant plusieurs caractères japonais, placez votre chaîne de recherche entre guillemets.

[Réf. : 2925472] Si les instances d'auteur et de publication se trouvent sur le même ordinateur, utilisez des noms d'hôte distincts pour accéder aux deux instances en parallèle.

Les instances de création (author) et de publication (publish) ne peuvent pas être utilisées simultanément lorsque les serveurs de création et de publication sont installés sur le même serveur. La connexion à une instance rompt la connexion à l'autre.

Pour accéder aux deux instances simultanément, créez des noms d'hôte distincts dans le fichier d'hôte, tel que le fichier /etc/hosts. Par exemple :

```
127.0.0.1 author-instance publish-instance
```

Accédez ensuite aux instances à l'aide d'une combinaison de nom d'hôte et de port différente, telle que :

<http://author-instance:4502/content/cm/manageassets.html>

<http://publish-instance:4503/content/cm/manageassets.html>

[Réf. : 2927297] Firefox uniquement : le téléchargement des fichiers ne fonctionne pas lorsque CRX est configuré pour s'exécuter en mode SSL.

Le téléchargement des fichiers ne fonctionne pas lorsque le navigateur Web Firefox est utilisé pour accéder à la solution Correspondence Management exécutée en mode SSL à l'aide d'un certificat autosigné. Seuls les certificats SSL provenant d'une autorité de certification de confiance sont autorisés.

[Réf. : 2927854] La mise en retrait est doublée pour certaines conditions.

Lors de la création de conditions dans des lettres ou des listes, la valeur de mise en retrait du texte de la condition est de 2 lors de la prévisualisation de la lettre ou de la liste si le texte est affecté à la condition avec une valeur de retrait de 1. La mise en retrait peut être corrigée manuellement en cliquant sur l'icône de mise en retrait à gauche de la barre d'outils.

[Réf. : 2928222] La fonction d'annulation ne fonctionne pas après l'application d'un style au texte.

Lors de l'utilisation de l'application de création de correspondance, le bouton d'annulation ne rétablit pas la modification si un style est appliqué au texte.

[Réf. : 2931024] Le gras et l'italique ne peuvent pas être utilisés simultanément dans l'éditeur de texte sur un ordinateur Windows XP 32 bits.

Le texte ne s'affiche pas dans l'éditeur de texte de la création de correspondance lorsque le gras et l'italique sont utilisés, mais il apparaît correctement lorsque le document est prévisualisé. Cette erreur se produit uniquement sous Windows XP 32 bits. Pour les postes de travail Windows XP, téléchargez et installez l'outil ClearType Tuning disponible à l'adresse suivante :

<http://www.microsoft.com/typography/ClearTypePowerToy.mspx>.

Sélectionnez **Activer ClearType** à l'aide de l'outil. ClearType est activé par défaut sur Windows 7 et ne nécessite ainsi aucune modification.

Documentation

La documentation de la solution Correspondence Management est disponible sur le site Web d'Adobe à l'adresse www.adobe.com/go/learn_lc_documentation_10_fr.

Remarques complémentaires sur la documentation

[Réf. : 2930435 et 2930476] Certaines API des blocs de création suivants ne prennent pas en charge Adobe AIR, contrairement à ce qui est indiqué dans le [Guide de référence ActionScript 3.0 pour Adobe Flash Platform](#) :

- Bloc de création Expression Manager 9.5
- Bloc de création Data Dictionary 9.5

- Bloc de création Asset Composer 9.5
-

Autres licences et droits d'auteur

En installant ce produit, vous acceptez d'être lié par les termes tiers définis dans la documentation produit et sur www.adobe.com/go/thirdparty_fr. Adobe vous recommande de consulter ces termes tiers.

Notes de mise à jour sur la solution Correspondence Management --
5 mars 2012