

Installieren und Bereitstellen von Adobe® Experience Manager Forms on JEE für Jboss®

Rechtliche Hinweise

Weitere Informationen zu rechtlichen Hinweisen finden Sie unter http://help.adobe.com/de_DE/legalnotices/index.html.

Inhalt

Kapitel 1: Installieren von AEM forms-Modulen

Kapitel 2: AEM forms on JEE für die Bereitstellung konfigurieren

Kapitel 3: AEM forms on JEE für JBoss bereitstellen

3.1 Informationen zur Bereitstellung von AEM forms on JEE-Modulen	3
3.2 Übersicht der bereitstellbaren Komponenten	3
3.3 Für JBoss Application Server bereitstellen	3

Kapitel 4: Aufgaben nach der Bereitstellung

Kapitel 1: Installieren von AEM forms-Modulen

Kapitel 2: AEM forms on JEE für die Bereitstellung konfigurieren

Kapitel 3: AEM forms on JEE für JBoss bereitstellen

Dieses Kapitel beschreibt die manuelle Bereitstellung von AEM forms on JEE auf JBoss Application Server.

3.1 Informationen zur Bereitstellung von AEM forms on JEE-Modulen

Bevor Sie AEM forms on JEE bereitstellen, vergewissern Sie sich, dass Sie die folgenden Aufgaben abgeschlossen haben:

- Sie haben die erforderliche Software und die notwendigen Dateien installiert und kennen die Ordnerpfade, mit denen Sie arbeiten werden. Wenn Sie diese Aufgabe nicht ausgeführt haben, lesen Sie den Artikel [Vorbereiten der Installation von AEM forms on JEE \(Einzelserver\)](#) oder [Vorbereiten der Installation von AEM forms on JEE \(Servercluster\)](#).
- Führen Sie Configuration Manager aus, um die AEM forms on JEE-Module gemäß Ihren Anforderungen an System und Anwendungsserver zu konfigurieren und zu assemblieren. Um nach der Bereitstellung ein Modul hinzuzufügen, führen Sie Configuration Manager aus, um die gewünschten Änderungen vorzunehmen, und stellen Sie anschließend die aktualisierte EAR-Datei erneut bereit.

Wenn Sie AEM forms on JEE zum ersten Mal bereitstellen, initialisieren Sie nach der Bereitstellung des Produkts die Datenbank mithilfe von Configuration Manager.

Wenn Sie einen externen Webserver verwenden, finden Sie Informationen bezüglich der Konfiguration zum Erteilen des Zugriffs auf den Anwendungsserver in der Dokumentation zum Webserver.

3.2 Übersicht der bereitstellbaren Komponenten

Bei der Bereitstellung müssen Sie die folgende Komponenten bereitstellen:

- adobe-lifecycle-native-jboss-[BS].ear
- adobe-lifecycle-jboss.ear
- adobe-workspace-client.ear (nur Arbeitsablauf für Formulare)

Nach der Konfiguration von AEM forms on JEE mithilfe von Configuration Manager (erforderlich) befinden sich diese Dateien im Ordner „[aem_forms-Stammordner]configurationManager/export/“.

3.3 Für JBoss Application Server bereitstellen

Stellen Sie AEM forms on JEE-Module für JBoss Application Server bereit, indem Sie die bereitstellbaren Komponenten in den Bereitstellungsordner kopieren. JBoss Application Server kann ausgeführt werden oder beendet sein, wenn Sie die Dateien in den Ordner kopieren. Nachdem Sie die Dateien kopiert haben, starten Sie den Server bzw. starten Sie ihn neu, um sicherzugehen, dass die Dienste ordnungsgemäß gestartet werden.

Um AEM forms on JEE-Module auf JBoss Application Server bereitzustellen, führen Sie folgende Schritte durch:

- Kopieren Sie die folgenden Dateien aus dem Ordner „[aem_forms-Stammordner]/configurationManager/export“ in den folgenden Ordner: (manuell konfigurierte JBoss-Software) [Appserver-Stammordner]/standalone/deployments:
 - adobe-livecycle-native-jboss-[BS].ear
 - adobe-livecycle-jboss.ear
 - adobe-workspace-client.ear (nur Arbeitsablauf für Formulare)

Sie können optional auch die EAR-Dateien für Forms Standard, Output, Mobile Forms und Assembler IVS bereitstellen.

Zum Erstellen einer Veröffentlichungsinstanz für Correspondence Management, stellen Sie adobe-livecycle-cq-publish.ear bereit. Stellen Sie sicher, dass adobe-livecycle-cq-publish.ear auf einem anderen Server bereitgestellt wird. Stellen Sie adobe-livecycle-cq-publish.ear nicht auf dem AEM forms on JEE-Server bereit. Weitere Informationen zum Konfigurieren der Veröffentlichungsinstanz finden Sie unter Konfigurieren der Veröffentlichungsinstanz

Hinweis: Die Definitionsdateien der Datenquelle müssen geändert werden, um auf den Datenbankserver und die Datenbank zu verweisen. Weitere Informationen finden Sie unter Anhang - Datenquellen manuell konfigurieren.

Wichtig: Die Bereitstellung der IVS-EAR-Dateien in einer Produktionsumgebung wird nicht empfohlen.

Kapitel 4: Aufgaben nach der Bereitstellung